

Корпуса обратноосмотических мембран (нержавеющая сталь)

Технические характеристики

Наименование	Материал	Подключение	Давление, psi	Количество мембран
SS 2540x1	Нерж. со швом	Торцевое	300	1
SS 2540x1	Нерж. без шва	Торцевое	400	1
SS 4021x1	Нерж. со швом	Торцевое	300	1
SS 4021x1	Нерж. без шва	Торцевое	400	1
SS 4040x1	Нерж. со швом	Торцевое	300	1
SS 4040x1	Нерж. без шва	Торцевое	400	1
SS 4040x2	Нерж. со швом	Торцевое	300	2
SS 4040x2	Нерж. без шва	Торцевое	400	2
SS 4040x3	Нерж. со швом	Торцевое	300	3
SS 4040x3	Нерж. без шва	Торцевое	400	3
SS 4040x4	Нерж. со швом	Торцевое	300	4
SS 4040x4	Нерж. без шва	Торцевое	400	4
SS 8040x1	Нерж.	Боковое	400	1
SS 8040x2	Нерж.	Боковое	400	2
SS 8040x3	Нерж.	Боковое	400	3
SS 8040x4	Нерж.	Боковое	400	4
SS 8040x5	Нерж.	Боковое	400	5
SS 8040x6	Нерж.	Боковое	400	6

Габаритные размеры

Наименование	L(mm)	L1(mm)	D(mm)	A(дюймы)	B(дюймы)
2521	592	538	Ø62	3/8"	1/4"
2540	1082	1028	Ø62	3/8"	3/8"
4021	605	545	Ø102	1/2" 3/4"	1/2"
4040	1087	1027	Ø102	1/2" 3/4"	1/2"

